

[illegible]


JWAGI:

- INSTALACJE C.O. WYKONANE Z RUR PROFIL Z WŁASKIEJ ALUMINIOWA
ODKINI PRZEWIADZIE W SZCZĄTKACH ORAZ W PODŁOŻY
PRZEWIADZIE ZŁĄCZENIA WŁĄCZAJĄC 0,3% OD NAJDLUŻSZYCH
ODKINIOWI LUB PŁOKOWI.
- W GŁÓWNYCH SZCZĄTKACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPWIERZAJĄCE AUTOMATYCZNIE.
NA GRZEJNIKACH ZAMONTOWAĆ REZYNOWE ZAWORY ODPWIERZAJĄCE.
- NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ WYKORZYSTAJĄC NATURALNE ZAMIAKANIA TRĄS.
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMÓWIENIEM WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH I ZAMÓWIENIEM WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

MACZENIA:

— zasłanie c.o. — powrót c.o.

1,50= -gzeinik plytowy zaworowy
FTV1106 1000 mm
two dlugosc

1,00
α = 
-grzejnik łazienkowy
Cre-U II 490 1170 mm
bin wysokość długość

Ł **-zawór kulowy**

