
KLATKA A
KLATKA B
KLATKA C
KLATKA D
KLATKA E
KLATKA F
2A/1.
2 pokojowe
49,01 m2
2A/2.
2 pokojowe
43,45 m2
2A/3.
2 pokojowe
47,20 m2
2B/1.
1 pokojowe
33,60 m2
2B/2.
1 pokojowe
31,74 m2
2B/3.
2 pokojowe
49,61 m2
2C/1.
2 pokojowe
49,69 m2
2C/2.
3 pokojowe
56,80 m2
2D/2.
3 pokojowe
56,80 m2
2D/1.
2 pokojowe
49,69 m2
2E/3.
2 pokojowe
49,61 m2
2E/2.
1 pokojowe
31,62 m2
2F/3.
2 pokojowe
47,20 m2
2F/1.
2 pokojowe
49,01 m2
2F/2.
2 pokojowe
43,45 m2
LEGENDA:
Instalacja wewnętrzna wody zimnej
Instalacja wewnętrzna wody ciepłej
Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej pod stropem
OZNACZENIA:
BLOK SILIKATOWY KLASY 20
gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15
BLOKI SILIKATOWE gr 8cm
na zaprawie cementowo-wapiennej M15
ŻELBET
OPRACOWANIE
Architektura i projektowanie
Architekt Anna Kaczmarek
Architekt Anna Kaczmarek
Projektant mgr inż. Artur Szczepański
Projektant mgr inż. Maciej Stefaniak
Sprawdzający mgr inż. Paweł Kazałowski
Temat projektu
Rzut poziomu +2 -instalacja wod- kan
Skala 1:50
Nr rys. WK-04
Data 10.2021
UWAGI
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob.b., budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Przyjęty poziom należy zweryfikować z pozostałymi wyższymi i poziomami posadzek. Odchyłki od przyjętej rzędnej konstrukcji i przykrywek. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a szczególności wszystkie elementy wykończeniowe należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. Wszystkie otwory w ścianach nośnych, stropach, stropodachach, attykach należy wykonywać w trakcie wznoszenia ścian i montażu stropów. Wszystkie otwory w ścianach i stropach należy wykonywać z użyciem narzędzi wykonanych na obiekcie. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować obmiar w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.