
KLATKA A
KLATKA B
KLATKA C
KLATKA D
KLATKA E
KLATKA F
1A/1. 2 pokojowe 49,01 m2
1A/2. 2 pokojowe 43,45 m2
1A/3. 2 pokojowe 47,20 m2
1B/1. 1 pokojowe 33,60 m2
1B/2. 1 pokojowe 21,74 ,m2
1B/3. 2 pokojowe 48,61 m2
1C/1. 2 pokojowe 48,69 m2
1C/2. 3 pokojowe 56,80 m2
1D/2. 3 pokojowe 56,80 m2
1D/1. 2 pokojowe 48,69 m2
1E/3. 2 pokojowe 48,61 m2
1E/1. 1 pokojowe 33,60 m2
1E/2. 1 pokojowe 21,55 m2
1F/3. 2 pokojowe 47,20 m2
1F/1. 2 pokojowe 49,01 m2
1F/2. 2 pokojowe 43,45 m2
LEGENDA:
Instalacja wewnętrzna wody zimnej
Instalacja wewnętrzna wody ciepłej
Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej pod stropem
OZNACZENIA:
BLOK SILIKATOWY KLASY 20 gr. 24cm na zaprawie klasy M15
BLOKI SILIKATOWE gr 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15
ZIELENIEC
UWAGI
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi przepisami techniki Budowlanej i sztuki budowlanej. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem wykonawczym. Roboty należy wykonywać z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować i zaopatrzyć wykonawcę w aktualne projekty wykonawcze. Ewentualne zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem. Wszystkie elementy ruchome, elementy wypuszczone, a szczególnie te elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, blacharskie, ślusarskie, balustrad, parapetów i pochwyt w, należy wykonać w wersji montażowej i muszą być zgodne z wytycznymi producentów. Wszystkie roboty należy wykonywać z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem wykonawczym. Ewentualne zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem