

SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	W1	
SCHEMAT											
WYMIARY SKRAJNE W ŚWIECIE PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW szer. / h	min szer. 112/ h 161 max szer.118/ h 166	szer. 155/ h 162	min szer. 48/ h 85 max szer. 52/ h 88	szer. 91/ h 101	szer. 104 hs 63 h 56	szer. 103 hs 83 h 78	szer. 107 hs 74 h 64	min. szer. 90 hs 59 h 48 max. szer. 92 hs 59 h 48	szer. 93 hs 56 h 46	-	
WYMIARY SKRAJNE W ŚWIECIE PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH WĘGARKÓW szer. / h		szer. 145/ hs 156 h 148	min szer. 38/ h 80 max szer. 39/ h 80	szer. 89/ h 83	min. szer. 86 hs 45 h 40 max. szer. 87 hs 46 h 40	szer. 85 hs 74 h 69	szer. 90 hs 59 h 53	min. szer. 78 hs 45 h 41 max. szer. 79 hs 46 h 41	szer. 78 hs 40 h 35	-	
WYMIARY OKNA szer. / h	szer. 110/ hs 158 h 149	szer. 153/ hs 158 h 149	szer. 40/ h 82	szer. 40/ h 82	szer. 96 hs 55 h 49	szer. 95 hs 81 h 75	szer. 100 hs 69 h 63	szer. 88 hs 53 h 48	szer. 88 hs 49 h 43	80x80	
L/P	-	-	L	P	P	L	P	L	L	P	-
PIWNICA	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
PARTER	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODDASZE	8	-	7	7	1	-	-	-	-	-	1
RAZEM	21	1	7	7	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI	- okno ze ślaniem	- okno ze ślaniem	- okno z poziomym szprosem wiedeńskim	- okno z poziomym szprosem wiedeńskim	- okno z pionowym szprosem wiedeńskim	- okno z pionowym szprosem wiedeńskim	- okno z pionowym szprosem wiedeńskim	- okno z pionowym szprosem wiedeńskim	- okno z pionowym szprosem wiedeńskim	- okno z pionowym szprosem wiedeńskim	- wyłaz dachowy, podwójnie szklony - kolor grafitowy - klamka metalowa

UWAGA:

- okna drewniane malowane farbą kryjącą w kolorze białym
- okno zespolone potrójnie szklone
- widok okien pokazany na schematach jest od zewnątrz
- wszystkie wymiary przed zamówieniem stolarki sprawdzić na budowie
- w oknach zastosowano historyczne podziały profili i szprosów okiennych
- dla wszystkich okien na poziomie parteru i poddasza przewidziano parapety wewnętrzne drewniane w kolorze białym. Narożniki parapetu zaokrąglone, grubość parapetu 3,5 cm
- na kondygnacji parteru i poddasza dla całego okna U min. 0,9 W/m²K
- na kondygnacji piwnic dla całego okna U min. 1,4 W/m²K
- poziome podziały okien podzielone w części okien tzw. ślaniem a w części szprosem wiedeńskim szer. 26 mm (pion albo poziom)
- klamki i okucia metalowe malowane w kolorze białym
- zewnętrzny słupek środkowy ruchomy - przytwierdzony od strony zewnętrznej do jednego ze skrzydeł
- to nie jest lista zamówieniowa! Przedstawiony rysunek to schemat stolarki okiennej, wytyczne wymiarowe +/- 1 cm

- obrys zewnętrzny otworu w świetle węgarków
- obrys wewnętrzny w świetle otworu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartosz Balejko
ul.Różana 6, 78-300 Świdwin
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autorów będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

**PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
DAWNEGO "DOMU BRAC'TWA STRZELECKIEGO"**
temat:
ul. Drawska 49, 78-300 Świdwin,
dz.nr 196/5, obręb 012 Świdwin
adres inwestycji:
Gmina Miejska Świdwin
Pl. Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin
inwestor:
mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010
projektant:
mgr inż.arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007
sprawdził:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
rys.

architektura
branża:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
faza:
1:50
skala:
Szczecin, 12.2024
data:
A17
nr rys.